

## RACOR ROSACADO LH

<b>MODELO</b>	<b>Racor Roscado LIBRE DE HALÓGENOS</b>
Racor Roscado de Inserción Rápida	
<b>MATERIAL</b>	<b>LIBRE DE HALÓGENOS</b> Poliamida PA6

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	
<b>GRADO DE PROTECCIÓN</b>	IP 67 Con Tubos Rígidos
	IP 64 Con Tubos Corrugados
<b>TEMPERATURA DE TRABAJO</b>	-20°C a hasta +80°C permanentemente
<b>COLOR</b>	Gris



**CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN:** La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES			
REFERENCIA	ROSCA	PARA TUBOS DE DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	Emb. Mín, (mm)
023700016	M16 x 1.5	16	20
023700020	M20 x 1.5	20	10
023700025	M25 x 1.5	25	10
023700032	M32 x 1.5	32	10
023700040	M40 x 1.5	40	10
023700050	M50 x 1.5	50	5

Fabricado en Poliamida libre de halógenos, de inserción rápida, para enlace a caja de Tubos Lisos Corrugados, con junta plana y contratuerca incorporada

Nota: TUPERSA certifica que los datos aquí expuestos, son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.