

## MANGUITO FLEXIBLE

<b>MODELO</b>	<b>Manguito FLEXIBLE</b>
Para Tubos Rígido Liso	
<b>NORMATIVA</b>	
UNE-EN-61386-1 “Sistemas de Tubos para la conducción de Cables Requisitos Generales”	
<b>MATERIAL</b>	<b>RACOR: LIBRE DE HALÓGENOS</b> Poliamida PA6 <b>TUBO ESPIRAL: A base de PVC</b> plastificado Rígido

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	
<b>CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN</b>	2311
<b>GRADO DE PROTECCIÓN A LA PENETRACIÓN DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS</b>	IP67 Con Tubo Rígido
<b>Temperatura de Trabajo</b>	Desde de -20°C hasta 60°C
<b>COLOR</b>	Gris



**CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN:** La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES			
REFERENCIA	TIPO	Emb. Mín	Longitud útil
022400016	M16	20	110
022400020	M20	10	130
022400025	M25	10	200
022400032	M32	10	300
022400040	M40	10	300
022400050	M50	5	310

Nota: TUPERSA certifica que los datos aquí expuestos, son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.