

## **DESATTACK**

### **DESATASCADOR DE USO EXCLUSIVO PROFESIONAL**

#### **1. DESCRIPCIÓN**

Desatascador ácido profesional para la eliminación de forma rápida y eficaz de residuos que obstruyen sifones y cañerías. DESATTACK no daña plásticos, metales, aceros, PVC, plomo, juntas de goma, etc.

#### **2. APLICACIONES**

Consigue eliminar depósitos de grasas incrustadas, residuos orgánicos varios, cabellos, derivados de celulosa, absorbentes higiénicos, residuos orgánicos, cal, etc.  
Evitar el contacto con aluminio, láminas cincadas o magnesio.

#### **3. CARACTERÍSTICAS**

Producto altamente corrosivo cuya acción se neutraliza a los 25 minutos.  
El producto es de color azul y se vuelve de color amarillo cuando reacciona. Esta reacción es altamente exotérmica desprendiéndose gran cantidad de calor y posibles proyecciones de ácido, pudiendo llegar a ocasionar quemaduras graves si no se usan medidas de protección adecuadas o no se utiliza el producto correctamente.  
Contiene ácido sulfúrico al 98%.

#### **4. MODO DE EMPLEO (SÓLO PARA USO EXCLUSIVO PROFESIONAL)**

Seguir las instrucciones descritas en la etiqueta del envase.  
Eliminar el exceso de agua en el desagüe y **protegerse los ojos y las manos** con gafas de seguridad adecuadas y guantes homologados. Verter lentamente el producto en el desagüe (si es posible mediante un embudo de plástico), añadiendo después de unos 30 segundos medio litro de agua corriente y dejar actuar unos 5 minutos. A continuación hacer pasar abundante agua fría. Repetir la operación si excepcionalmente fuese necesario.

#### **5. PRESENTACIÓN**

En cajas de 6 unidades de 1L.  
Con tapón de seguridad.

#### **6. ALMACENAJE**

En los envases originales herméticamente cerrados y en lugar fresco y seco. Almacenaje interno cubierto: 1 año.

#### **7. SEGURIDAD**

No utilizar DESATTACK con la presencia de otras sustancias químicas. No utilizar directamente sobre aluminio, metales cincados, cromados y sobre el magnesio. Con presencia de estos materiales es necesario verter el producto bien orientado con la ayuda de un embudo de plástico.

#### **PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO PROFESIONAL.**

Para evitar que posibles proyecciones de ácido entren en contacto con la piel y los ojos úsese de gafas de seguridad y guantes homologados. Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto.

# COLLAK

## Adhesivos y Selladores



**COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897**  
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: [collak@collak.com](mailto:collak@collak.com) – [www.collak.com](http://www.collak.com)

Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.