

ROMAX® 4000

Prensa electrohidráulica, con batería y enchufe (opcional), para el prensado de accesorios dependiendo del sistema de hasta Ø 110 mm con 32 - 34 kN

Fabricado en Alemania



Perfil del Producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ROMAX® 4000 es rápida, ligera, práctica y segura. Es perfecta para uso en obras de edificios

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- **Segura.** La tecnología CFT® garantiza la fuerza necesaria para el prensado. Los ciclos de prensa controlados automáticos garantizan el retroceso del pistón a la posición de inicio, una vez alcanzada la fuerza necesaria para el prensado.
- **Gama amplia.** La tecnología Li-ion estándar permite hasta 160 prensados (con acero inoxidable de 28 mm), y/o 90 prensados (con acero inoxidable de 54 mm) con cada carga.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-----------------------------------|---|
| Dimensiones: | 447 x 125 x 75 mm |
| Peso: | aprox. 3.6 kg (sin mordazas) |
| Fuerza del pistón/ núcleo: | 32 kN / 40 mm |
| Tamaño nominal: | Ø 12 - 110 mm (depende del sistema) |
| Sujeción de mordaza: | giro de 270° |
| Alimentación: | Batería Li-ion 18 V / 4,0 Ah |
| Tª de funcionamiento: | -10° C hasta +60° C |
| Prensados: | Hasta 160 con acero inoxidable 28 mm Hasta 90 con acero inoxidable 54 mm |

¡ NUEVA !

Commutador de 2 velocidades

Una ligera presión activa el LED, al pulsarlo más comienza el ciclo de prensado

Mango de caucho

Agarre seguro incluso con humedad

Display LED

Indicador electrónico de la carga de la batería, recuento electrónico de los ciclos de prensado.



Tecnología CFT®

Fuerza axial constante de 32 kN constante de más de 20.000 ciclos de prensado

Bloqueo de seguridad

No puede abrirse por accidente ya que se requiere un giro de 180°

Ligera y con una distribución del peso equilibrada

Ergonómico. No cansa incluso durante largos periodos

Interruptor de emergencia

Interrupción inmediata del avance y retroceso del pistón

Motor potente

Prensado en 5 segundos

Los sets básicos incluyen: ROMAX® 4000, batería Li-Ion (18V/3Ah) (No. 1000001653), cargador rápido (No.1000001654), sin mordazas en maleta de plástico para el transporte ROCASE (No. 10000001879).

Los sets incluyen: ROMAX® 4000, batería Li-Ion (18V/3Ah) (No. 1000001653) y mordazas correspondientes en maleta de plástico para el transporte ROCASE (No. 10000001879).

| No. | Descripción | Batería 2Ah 4Ah | |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|---|
| 1000001840 | ROMAX® 4000 | • | 1 |
| 1000001923 | ROMAX® 4000 | • | 1 |
| 1000001924 | Set ROMAX® 4000 15-22-28 mm SV | • | 1 |
| 1000001925 | Set ROMAX® 4000 16-20-26 mm TH | • | 1 |
| 1000001926 | Set ROMAX® 4000 16-20-25 mm U | • | 1 |
| 1000001927 | Set ROMAX® 3000 15-22-28 mm M | • | 1 |
| Accesorios | | | |
| 1000001652 | Batería Li-Ion (18V/2,0Ah) | | 1 |
| 1000001653 | Batería Li-Ion (18V/4,0Ah) | | 1 |
| 1000001654 | Cargador de batería rápido | | 1 |

Ligera



Rápida



Fiable



Para trabajos en lugares de difícil acceso.

