

Ficha Técnica – **Technical Data Sheet: TACOBRID**

VENTAJAS -BENEFITS

- Rápida instalación de tubos y cable. Taladrar, martillar y listo. – **Pipe and cable fast installation. Drill, hammer it and finished.**
- Anillos de autocentrado. Afinan el taco en el agujero y facilitan la instalación – **Self-centering rings. Fits the plug inside the hole and helps to the installation.**
- Aletas en la cabeza para una mayor adaptación a los tubos/cables. – **wings on the head for better cable /pipe adjustment.**
- Permite el montaje de bridas de hasta 10mm de ancho – **it allows the installation till width of 10mm**



Foto producto /
product photo



APLICACIONES – APPLICATIONS.

Instalaciones eléctricas. Fijación de tubos o cables – **Electrical installation. Pipes or cable fixing.**



Instalaciones sanitarias. Fijación de pequeñas tuberías de agua caliente y fría – **Plumbing installation. For small pipe fixing, hot and cold water pipes.**



Dieses Dokument ist geistiges Eigentum von Apolo MEA. Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung von Apolo MEA erlaubt. /**This document is intellectual property of Apolo MEA. Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have the written agreement of Apolo MEA.**

TDS-1

CARACTERÍSTICAS – FEATURES

Material / Material

- Fabricado en Poliamida 6 modificada con elastómero - **Manufactured with Polyamide 6 modified with elastomer.**



ROHS conforme / **According to ROHS.**



Libre de halógenos / **Halogen free.**

Comportamiento al fuego: HB según UL 94 / **fire resistance: HB according to UL 94**

Color / Colour

- 2 colores disponibles: Gris RAL 7035 y negro RAL 9001 - **2 possible colours: Grey RAL 7035 and black RAL 9011.**

Temperatura - Temperature

- Instalación -5°C / + 45°C - **To install -5°C / +45°C**
- Uso: continuo -10°C / + 90°C, puntas -25°C / +110°C - **After installation: continuously -10°C / +90°C; peak -25°C / +110°C.**


Envasado - Packaging

Ø(mm)				
	Uds / units	Uds / units	Uds / units	Bolsa / bags
6	100	1.800	25	15
8	100	900	25	15

Cotas principales (mm) - Main dimensions (mm)

Ø	do broca drill bit	L Longitud Length	L _a Longitud anillas Rings length	h ₁ Prof. Mín. Taladro Minimum drill depth
6	6	36,5	30	35
8	8	43,5	37	45

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN / INSTALLATION PROCEDURE



Dieses Dokument ist geistiges Eigentum von Apolo MEA. Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung von Apolo MEA erlaubt. / **This document is intellectual property of Apolo MEA. Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have the written agreement of Apolo MEA.**

TDS-2

CARGAS RECOMENDADAS⁽¹⁾ / RECOMMENDED LOADS⁽¹⁾.

Ø	Hormigón <i>concrete</i>	Bloque hormigón <i>Concrete block</i>	Ladrillo hueco(*) <i>Hollow brick(*)</i>
6	10	5	3
8	14	7	4,5

⁽¹⁾ Factor de seguridad incluido / *safety factor included*

(*) pruebas en GERO / *Tests in GERO*