

PT GAR 001

Pulsador Temporizado Táctil 2 hilos

Descripción

- Pulsador táctil temporizado para instalación en caja de mecanismo universal.
- Conexión a 2 hilos, no necesita el Neutro.
- Válido sólo para incandescencia y halógenas.
- Posibilidad de activación externa mediante pulsadores convencionales.
- Temporización rearmable en cualquier momento.
- Montaje mediante garras.
- LED indicador que permanece iluminado constantemente.
- Color: Blanco.
- Ejemplos de aplicación: pasillos, comunidades, baños, etc.



Datos Técnicos

Referencia	PT GAR 001
Tensión Alimentación	230V~ 50Hz
Capacidad de Corte	
- Incandescencia y Halógenas 230V	40W ~ 500W
- Halógenas 12V con transformador Ferromagnético	400W
- Halógenas 12V con transformador Electrónico	500W
- Fluorescencia	No admite
- Fluo-Compactas	No admite
- Lámparas LED	No admite
- Motores	36W ~ 100W
Temporización	30seg ~ 12min
Control	Pulsador (hasta 5 pulsadores luminosos)
Dimensiones	80 x 80mm
Protección Ambiental	IP20, Clase II
Temperatura de Funcionamiento	0°C ~ +40°C

Esquemas de Conexión

