

## MANGUITO L.H. CURVADO 90°

<b>MODELO</b>	<b>Manguito LIBRE DE HALÓGENOS de unión Curvado 90°</b>
Para Tubos Rígido Liso y Corrugados	
<b>NORMATIVA</b>	
UNE-EN-61386-1 <i>“Sistemas de Tubos para la conducción de Cables Requisitos Generales”</i>	
<b>MATERIAL</b>	<b>LIBRE DE HALÓGENOS</b> Poliamida PA6

<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS</b>	
<b>CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN</b>	4422
<b>GRADO DE PROTECCIÓN A LA PENETRACIÓN DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS</b>	IP67 Con Tubo Rígido
	IP64 Con Tubo Corrugado
<b>Temperatura de Trabajo</b>	Desde de -20°C hasta 80°C
<b>COLOR</b>	Gris



**CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN:** La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT

<b>CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES</b>			
<b>REFERENCIA</b>	<b>TIPO</b>	<b>PARA TUBOS DE DIÁMETRO EXTERIOR (mm)</b>	<b>Emb. Mín, (mm)</b>
023800016	M16	16	20
023800020	M20	20	10
023800025	M25	25	10
023800032	M32	32	10
023800040	M40	50	10
023800050	M50	50	5

Nota: TUPERSA certifica que los datos aquí expuestos, son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.