



Conmutador completo superficie, gris, cubyko IP55

Conmutador montaje en superficie, serie Cubyko de hager. Monobloc. 10 A, 250V c.a. gris, RAL 7011. Estanco, IP55. De acuerdo con EN 60669-1

WNC001

Arquitectura

Tipo de mando	Interruptor
Tipo de organo de control	tecla simple
Número de pulsadores	1
Montaje	Atornillado

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	No
-----------------	----

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada	50/60 Hz
Tensión nominal	250V

Capacidad

Número de módulos para mecanismos	2
-----------------------------------	---

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
Material	Mezcla de materiales

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	64 mm
Altura del producto instalado	75 mm
Anchura del producto instalado	75 mm
Dimensiones(H A P)	76x76x61

Conexión

Sección de conexión en cable rígido	mini 2x1 mm ² - max 2x2,5 mm ²
Tipo de conexión	Quickconnect
Tipo de contacto	2 vías

Equipo

Identificación	No
----------------	----

Normas

Certificados	EN 60669-1
--------------	------------

Seguridad

Índice de protección IP	IP55
Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Ensayo del hilo incandescente	EN 60-695-2

Condiciones de uso

Temperatura de almacenamiento	-50 a 50 °C
-------------------------------	-------------

Identificación

Composición	mecnaismo completo con placa
Serie	cubyko