



VF218PES

Caja empotrable golf serie VF, 2 filas, 36M, puerta blanca, regleta QC y chasis

Caja empotrable golf serie VF, 2 filas, 36M, puerta blanca, regleta QC y chasisBase y tapa en material aislante autoextinguible. puerta opaca en poliestireno, fijable a derecha o izquierda de la tapa. Apertura 180°. Entradas canal y tubo. Suministradas con regletas de conexión rápida Quick Connect (versiones de ancho 18), chasis modular, obturadores, puerta protegida con film plástico, sujetacables y banda de marcaje (adhesiva protegida en versiones PES y TES). Chasis modular con compensación en profundidad y en horizontal hasta $\pm 2^\circ$ para salvar los defectos del nivelado (versiones PE, TE, PES, TES). Grado de protección, según IEC60529: IP30 sin puerta, IP40 con puerta. IK07. Aislamiento clase II. Color blanco RAL 9010. Para aparamenta hasta 63A. Tensión aislamiento: 400 V~. Tapa fijada con tornillos 90°. Prueba de hilo incandescente 650°C según UNE 60692-2-1. Conforme a la norma UNE EN 61439-3 y con Certificado de AENOR. Toda la serie es conforme a la directiva RoHS .

Arquitectura

Montaje	Empotrado
---------	-----------

Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla
Número de puertas	1

Materiales, acabados, colores

Color	RAL 9010
Material de la envolvente	plástico

Dimensiones

Profundidad cavidad mural	72 mm
---------------------------	-------

Equipo

Número de perfiles DIN	2
------------------------	---

Normas

Prueba del hilo incandescente	650 °C
Directiva europea RoHs	conformidad voluntaria

Seguridad

Clase de protección	Clase II
Índice de protección IP	IP40
Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07