



### Caja de superficie golf serie VF, 3 filas, 54M, puerta blanca, regleta QC, chasis

Caja de superficie golf serie VS, 3 filas, 54M, puerta blanca, regleta QC. Base y tapa en material aislante autoextinguible. Puerta opaca en poliestireno fijable a derecha o izquierda de la tapa. Apertura 180°. Entradas canal y tubo. Suministradas con regletas de conexión rápida Quick Connect, obturadores, puerta protegida y banda de marcaje (protegida en versiones PES y TES). Grado de protección, según IEC60529: IP30 sin puerta, IP40 con puerta. IK07. Aislamiento clase II. Color blanco RAL 9010. Para aparatura hasta 63A. Tensión aislamiento: 400 V~. Tapa fijada con tornillos 90°. Prueba de hilo incandescente 650°C según UNE 60692-2-1. Conforme a la norma UNE EN 61439-3 y con Certificado de AENOR. Toda la serie es conforme a la directiva RoHS.

VS318PES

#### Arquitectura

Montaje	En superficie
---------	---------------

#### Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla
Número de puertas	1

#### Materiales, acabados, colores

Color	RAL 9010
Material de la envolvente	plástico

#### Equipo

Número de perfiles DIN	3
------------------------	---

#### Normas

Prueba del hilo incandescente	650 °C
Directiva europea RoHS	conformidad voluntaria

#### Seguridad

Clase de protección	Clase II
Índice de protección IP	IP40
Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07