



Detector de movimiento 140° de superficie, color blanco

Detector de movimiento por infrarrojos de 1400, montaje en superficie, color blanco. Luminosidad regulable de 5 a 1000 LUX y temporización de 5 s a 15 minutos o impulso 1 s . Distancia de detección 16 m . Montaje mural, superficie. IP55

EE820

Arquitectura

Montaje	En superficie
---------	---------------

Funciones

- Solo se puede emplear como aparato individual
- con 2 modos de funcionamiento: interruptor crepuscular programable o modo impulsos

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada	50/60 Hz
Tensión asignada de empleo en alterna	230 V

Tensión

Tensión de funcionamiento	230 V~
---------------------------	--------

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación (óhmica)	máx. 10 A
-----------------------------------	-----------

Potencia

Pot. máx. en fluo no compen. por salida	290 W
Potencia absorbida (standby)	1,2 W
Potencia de iluminación incandescencia	1500 W

- Pequeño consumo energético
- Ahorro energético mediante la conexión y desconexión de la luz en función de la presencia y de la luminosidad

Puerta, tapa

- Con elementos de obturación para limitar el campo de detección

Alimentación

Tensión de alimentación	230V + 10% / -15%
-------------------------	-------------------

Detección

Distancia de detección frontal	16 m
Distancia de detección lateral	8 m
Angulo de detección	140 °
Ángulo de detección	140 °
Ø campo de detección, a la altura del suelo	~ 16 m
Diametro de zona de detección al suelo	16 m

Materiales, acabados, colores

Color	Blanco
-------	--------

Dimensiones

Altura del producto instalado	2,5 m
Altura de montaje recomendada	2,5 m

Gestión de la iluminación

Rango de medida de luminosidad	5/1000 Lux
- con balasto electrónico	580 W
Luminosidad de reacción, ajustable	~ 5 1000 lx

Gestión de lámparas fluorescentes

Lámparas de bajo consumo	10 x 20 W
- compensadas en paralelo	290 W

Gestión de iluminación LED

- Con indicación mediante LED de la detección y del modo de funcionamiento

Gestión de lámparas incandescentes

Lámparas halógenas 12 V	1500 VA
Lámparas incandescentes y halógenas 230 V	1500 W

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Superficie
Altura máxima de montaje	4 m
- Para el montaje sobre paredes y techos, montaje en esquinas con adaptador	

Conexión

Conexión	quick connect
Tipo de contacto	_empty_
- Con regletas enchufables	

Cable

- Con entrada de cable

Configuración

Regulación de sensibilidad	No
Rango de temporización	5s, 15 min
Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable	5 s 15 mn

- Con potenciómetro para el ajuste de la luminosidad de reacción y del tiempo de retardo a la desconexión sin desmontaje

Artículos proporcionados

- Con material de fijación

Equipo

- rotación horizontal

Seguridad

Índice de protección IP IP55

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -20 55 °C

Temperatura de almacenamiento -20 a 60 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -20 60 °C

Identificación

Aplicaciones Detectores de movimiento

Serie principal de diseño DETECTORES DE MOVIMIENTO