




## Minicanal LF, en PVC, de 20x20 mm, blanco nieve (RAL9010)

Minicanal LF, en PVC, de 20x20 mm, blanco nieve (RAL9010) Suministro: canal con base perforada y tapa. Longitud: 2 m. Material: PVC-M1, índice de protección IP4x IK07. Conforme a la norma EN 50085-1

LF2002009010



### Arquitectura

Montaje	Pulsador
---------	----------

### Funciones

Puede utilizarse para protección contra el fuego según la norma DIN 4102-12

### Conectividad

Accesorio de alineación	Sin acoplador
-------------------------	---------------

### Capacidad

Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar.	1
Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación)	1

### Puerta, tapa

Forma de la tapa	Premontado
------------------	------------

### Materiales, acabados, colores

Transparente	Non
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	PVC
Grupo de materiales	plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

### Dimensiones

Longitud en mm	2000 mm
Altura de la canal	20 mm
Ancho de la canal	19 mm
Distancia horizontal entre perforaciones	125 mm

**Instalación, montaje**

Película de protección	No
------------------------	----

**Cable**

Sección interior	228 mm <sup>2</sup>
------------------	---------------------

**Artículos proporcionados**

Entrega en rollo	No
------------------	----

**Equipo**

Número de compartimentos	1
--------------------------	---

**Utilizar**

Tipo de producto encabezamiento en catálogo	Zócalo y tapa
---	---------------

**Normas**

Certificados	EN50085-2-1
Directiva europea RoHs	conformidad voluntaria

**Seguridad**

Sin halógenos	no
---------------	----

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5/65 °C
-------------------------------	----------