



### KT 200

Pinza amperimétrica digital CA, tamaño compacto y manejable. Diseñada según las normas de seguridad actuales para equipos de medición. Función apagado automático, bloqueo de lectura e indicador acústico de continuidad. Incluye funda.

Referencia **KT 200**

### Datos técnicos

<b>Intensidad (A) CA:</b>	40A/400A $\pm 2,0\%$ lect. $\pm 6$ dgts. (50/60 Hz)
<b>Tensión (V) CA:</b>	400V/600V $\pm 2,0\%$ lect. $\pm 5$ dgts. (50/60 Hz)
<b>Tensión (V) CC:</b>	400V/600V $\pm 1,5\%$ lect. $\pm 5$ dgts.
<b>Resistencia (<math>\Omega</math>):</b>	400 $\Omega$ /4k $\Omega$ $\pm 2,0\%$ lect. $\pm 5$ dgts.
<b>Continuidad:</b>	audible a 50 $\Omega \pm 35 \Omega$
<b>Tamaño mordaza:</b>	$\varnothing$ 30 mm máx.
<b>Sistema operativo con integración dual</b>	
<b>Pantalla LCD</b>	4000 cuentas
<b>Aviso falta de baterías:</b>	aparece BATT en pantalla
<b>Indicación de exceso de medida:</b>	aparece OL en pantalla
<b>Tiempo de respuesta:</b>	aprox. 2 segundos
<b>Muestreo de medida:</b>	aprox. 2,5 veces por segundo
<b>Temp. y humedad:</b>	23° $\pm$ 5°C, 85% humedad
<b>Temperatura trabajo:</b>	0 – 40°C, 85% humedad
<b>Temp. almacenaje:</b>	-20° – 60°C, 85% humedad
<b>Consumo propio:</b>	aprox. 2,5 mA
<b>Función „Sleep“ - „Data Hold“</b>	<b>bloqueo de lectura</b>
<b>Normas de seguridad:</b>	IEC61010 Cat. III 300V / Cat. II 600V IEC61010-2-031 – IEC61010-2-032 IEC61326-1
<b>Dimensiones:</b>	184 (L) x 44 (A) x 27 (F) mm
<b>Peso:</b>	250 g aprox. (baterías incluidas)
<b>Accesorios:</b>	Juego de cables, baterías, funda, manual de instrucciones