


# DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE

## CARACTERÍSTICAS

- Espesores homogéneos.
- Volúmenes sobredimensionados en previsión de boya.
- Márgenes de temperatura entre -30° y 60°C.
- Dotación especial de grapas sujetatapas.

Estos depósitos cumplen el certificado sanitario para poder estar en contacto con alimentos según la Directiva 92/39/CEE. Estos equipos se fabrican según laminación "hand-lay-up".

Colocar siempre sobre superficie plana.



## CILÍNDRICOS

REFERENCIA		VOLUMEN l (±5%)	DS mm	DI mm	H mm	PESO APROX. Kg
DC 100	TC 100	113	580	500	550	4
DC 200	TC 200	209	600	459	1.020	6,5
DC 300	TC 300	344	750	583	1.040	8
DC 500	TC 500	541	915	739	1.060	9,7
DC 1000	TC 1000	1.095	1.140	900	1.360	17
DC 1800	TC 1800	1.800	1.595	1.382	1.070	22
DC 2200	TC 2200	2.250	1.595	1.400	1.330	30
DC 3000	TC 3000	3.000	1.730	1.510	1.465	35
DC 4000	TC 4000	3.970	2.100	1.880	1.450	48
DC 5000	TC 5000	5.020	2.100	1.840	1.810	60



## RECTANGULARES

REFERENCIA		VOLUMEN l (±5%)	H mm	L mm	A mm	PESO APROX. Kg
DR 50	TR 50	43	413	465	325	2,2
DR 100	TR 100	94	405	667	495	3,4
DR 200	TR 200	190	475	950	595	6,5
DR 300	TR 300	297	490	1.170	710	9
DR 500	TR 500	486	580	1.315	855	12
DR 900	TR 900	905	970	1.100	1.100	22
DR 1000	TR 1000	1.002	1.130	1.085	1.085	26
DR 1050	TR 1050	1.050	750	1.660	1.060	27

DS: DIÁMETRO SUPERIOR DI: DIÁMETRO INFERIOR  
**ATENCIÓN:** LOS EQUIPOS INDICADOS NO INCLUYEN ACCESORIOS.  
 L: LARGO A: ANCHO H: ALTURA D: DIÁMETRO  
 Imágenes no contractuales. Las dimensiones de los equipos corresponden a medidas interiores.