




Fijación	Techo
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	65
Potencia (W)	10
Fuente de luz	GU10 LED
Nº de portalámparas	1
Orientación de la luz	Directa
Grados de basculación	30
Material estructura	Aluminio
Material difusor	Cristal
Acabado estructura	Blanco
RAL/Pantone estructura	RAL9003
Acabado difusor	Transparente
Medida corte empotrar	ø 85
Altura mínima de empotrar (mm)	105
Grosor máximo techo (mm)	25

 Instrucciones de instalación



Bombilla recomendada



Bombilla GU10 LED 7W 2700K 38°

Referencia	17316
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Potencia (W)	7
Flujo luminoso (lm)	632
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	38



Bombilla GU10 LED 7,5W 2700K 60°

Referencia	17320
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
Potencia (W)	7,5
Flujo luminoso (lm)	604
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	60



Módulo Tridonic 12,2W 2700K 1140Lm 36° CRI90

Referencia	18031
Potencia (W)	12
Flujo luminoso (lm)	1250
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	36

