

Descripción

- Cajas de conexión para instalación empotrada.
- Instalación empotrada en paredes y techos huecos.
- Material termoplástico libre de halógenos.
- Cierre de tapa por garra o tornillo.
- Tapas de color blanco.



Dimensiones y características.

Ref.	DIMENSIONES INTERIORES (mm)			Entradas	Ø (mm)	INFORMACION ADICIONAL	FOTOGRAFIA
	Ancho	Alto	Prof				
5314	194	154	50	8 2 6	25 32 40	CIERRE DE TAPA POR TORNILLO	
5362	100	100	45	10	25		
5363	164	106	47	16	25		
5507H	300	500	60	40	40	PUERTA ABATIBLE MARCO ENBELLECEDOR ENLAZABLE CON SERIE ARELOS	
5514	Ø 100		46	10	25	CAJA REDONDA. TAPA CUADRADA TAPA NIVELABLE. POSIBILIDAD DE PONER TORNILLO CENTRAL	
5515	Ø 150		46	14 4	25 32	TAPA REDONDA. POSIBILIDAD DE PONER TORNILLO CENTRAL	
5516	Ø 150		46	14 4	25 32	TAPA CUADRADA NIVELABLE. POSIBILIDAD DE PONER TORNILLO CENTRAL	
5562	100	100	45	10	25	CIERRE DE TAPA POR GARRA METALICA	
5563	164	106	47	16	25		

Especificaciones y Datos Técnicos

- Directiva 2014/35/UE 
- Norma aplicable EN 60 670-1

- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 850°C)
- Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70°C)
- Estabilidad dimensional -5°C a +60°C
- Material Aislante libre de halógenos

