



## SECAMANOS AUTOMÁTICO

COD. 01400.W

### Secamanos electrónico automático



- Secamanos electrónico automático en ABS blanco. Disponible también con carcasa de acero acabado blanco (NOFER 01401.W), acero inoxidable acabado brillo (NOFER 01401.B) y acero inoxidable acabado satinado (NOFER 01401.S)
- Modelo para montar en superficie.
- Adecuado para colectividades y lavabos de frecuencia de uso media.
- Accionado mediante sensor de infrarrojos.
- Robusto, antivandálico y seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.
- CE. Conforme a las directivas europeas.

### COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Accionamiento: sensor infrarrojos
- Voltaje: 230 V.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Potencia total: 1650 W.
- Consumo: 6,6 A.
- Aislamiento: Clase II
- Grado protección: IPX1
- Paro automático por vandalismo: Sí.
- Sensor regulable: de 1 a 35 cm.

#### MOTOR

- Potencia: 100 W.
- Velocidad: 2800 rpm.
- Tipo: Inducción
- Protección eléctrica: Termostato.

#### CARCASA

- Material: ABS.
- Acabado: Blanco
- Espesor: 3 mm.

#### DIMENSIONES:

- Dimensiones: 283 alto x 220 ancho x 160 fondo (mm).
- Peso: 3.0 Kg

#### PRESTACIONES

- Temperatura aire (ambiente 20°C): 50°C.
- Caudal eficaz: 2300 l/min
- Velocidad aire: 65 km/h.
- Tiempo de secado estimado: 40 seg.
- Presión sonora: 60 dbA.

### TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Secamanos NOFER o equivalente, con sensor electrónico automático por detección de presencia, carcasa de ABS blanco, de 1650 W de potencia y temperatura del aire 50°C. Dimensiones: 283 alto x 220 ancho x 160 fondo (mm).



NOFER S.L.  
Avenida de la fama, 118  
08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)  
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548  
nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos Relacionados



01101.S



01500.S



01600.S



01451.S



01251.W



01730.S