

Ramon Soler[®]

El mejor momento del día

FREGADERO MONOMANDO MURAL CON CAÑO GIRATORIO CONFORMADO CC07 DE 22,5 CM.

Serie:

Clasificación: BAÑO

Subclasificación:

Acabado: CROMO

Certificación:

Ref.: 6407CC

Código SAP: 261754



CARACTERISTICAS TECNICAS

- . Cartuchos cerámicos monomando: Ø35mm en Lavabos, Bidé, Ducha, Baño-ducha, fregaderos verticales y fregadero mural. Ø40mm en Fregadero mural, Fregadero vertical, Ducha empotrado, Baño-Ducha empotrado y Lavabos empotrados.
- . Cartuchos cerámicos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente y con Sistema de ahorro de agua (S2-C2) mediante la apertura de la manecilla en dos fases. Disponible en algunos modelos el Sistema de apertura central en frío (S3-C3).
- . Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidet y Fregadero (de 9 a 12 l/min). Ducha (de 12 a 16 l/min). Baño (?20 l/min)
- . Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- . Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- . Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- . Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- . Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- . Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.
- . Certificado sanitario ACS.



DIBUJO TÉCNICO

