

Ramon Soler[®]

El mejor momento del día



MONOMANDO DE DUCHA CON EQUIPO DE DUCHA

Serie: ALEXIA

Clasificación: BAÑO

Subclasificación:

Acabado: CROMO

Certificación:

Ref.: 3608T1

Código SAP: 36D300631

CARACTERISTICAS TECNICAS

- . Cartucho cerámico Ø35 mm
- . Cartuchos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente y Sistema de ahorro de agua S2 (disponible C2 en algunos modelos) mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- . Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- . Caudal a 3 bar: Lavabo y Fregadero (de 11 l/min). Bidé (5 l/min). Ducha (12 l/min). Baño (20 l/min).
- . Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- . Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- . Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- . Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- . Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- . Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- . Resistente al choque térmico y químico anti legionela.