

### MONOMANDO PARA BIDÉ

Serie:

Clasificación: BAÑO

Acabado: CROMO

Subclasificación:

Ref.: 570301

Código SAP: 57B303539



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- . Cartuchos cerámicos monomando: <math>\varnothing 40\text{mm}</math> en Lavabos, Bidé, Fregaderos extraíble.<br>
- . Cartuchos cerámicos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente y con Sistema de ahorro de agua (S2-C2) mediante la apertura de la manecilla en dos fases. Disponible en algunos modelos el Sistema de apertura central en frío (S3-C3).<br>
- . Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidet y Fregadero (de 9 a 12 l/min). Ducha (de 12 a 16 l/min). Baño (<math>?20\text{ l/min}</math>)<br>
- . Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.<br>
- . Nivel acústico a 3 bar &lt;math>\&lt; 20\text{ dB}</math>.<br>
- . Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.<br>
- . Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas <math>? 10\text{ bar}</math> y golpes de ariete de 25 bar.<br>
- . Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.<br>
- . Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.<br>
- . Certificado sanitario ACS.<br><br>



### DIBUJO TÉCNICO

