

Blautherm, columna de baño-ducha telescópica termostática cromada rociador Ø300mm

Referencia: **945602RP300** Código SAP: **94C303806**

Serie: **BLAUTHERM**

Clasificación: **BAÑO**

Subclasificación: **BAÑERA**

Acabado: **CROMO**

Características técnicas




- Cartucho Termostático ø34.
- Distribuidor 2 vías con cierre
- Caudal a 3 bar: Salida baño 19 l/min, 12 l/min en salida teleducha y 16 l/min en salida rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.

Dibujo Técnico



Composicion y recambios

- Volante Tem.: 9351 (251376)
- Tapa del volante : 3761 (201129)
- Cartucho termostático: 1701T (261919)
- Tuerca cartucho : TSC354 (261914)
- Distribuidor : IDP16 (AAZ301686)
- Valvula antiretorno : ARD15 (181680)
- Floron : 1323 (220749)
- Ducha de mano : 2876BT (261595)
- Soporte de pared: SFT24IDP16 (AAZ302868)
- Asiento : AGT (191418)
- Tuerca de asiento : T3/4T (191400)
- Inversor : 4000 (210849)
- Flexo de ducha : 2471C (255471)
- Rociador: RP300 (99Z303028)
- Columna de ducha: DN130D (AAZ302627)
- Tubo: T18 (AAZ301685)
- Anillo limitador de temperatura: ALT5 (261920)

