

FICHA TÉCNICA

PRESTO 8400

Grifo electrónico para Urinario, fijación mural.

CARACTERÍSTICAS

- Ahorro de agua y energía.
- Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.
- Conexiones internas estancas.
- Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica.
- Aclarado automático cada 24h.
- Entrada macho ½".
- Caudal: 6 l/min. a 1 bar con regulador de flujo suministrado (para urinarios ordinarios).
- Caudal: 20 l/min. a 1 bar quitando el regulador de flujo (para urinarios sifónicos)
- Tiempo descarga: 8 segundos.
- Led de comunicación información sobre estado de funcionamiento, estado de carga de la pila.
- Uso en todo tipo de urinarios caudal de uso adaptado.
- Presión de uso recomendada: 1 a 5 bar (mín. 0.8 bar - máx. 8 bar).
- Peso bruto: 1.480 kg.
- Suministrado con: Juntas de fijación.

MODELO

Ref.: 55371: - - -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Por sensor
- **Ahorro de agua:** Si
- **Ámbito de uso:** Urinario
- **Certificado:** Si
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Mural



ACCESORIOS

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Diseño conforme EN 15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.

Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.

Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua.

www.prestoiberica.com