

Para el profesional, con sistema "TotalStop".

- Sistema total Stop que acciona o para automáticamente el motor cuando cierra el gatillo de la pistola.
- Motor de inducción 2.500W de potencia para conseguir una limpieza óptima y alargar su vida útil.
- Alto caudal de agua para limpiar de manera más eficiente.
- Depósito de detergente integrado (2 tanques de 0,7L x 2).
- Racor tipo gardena macho para toma de agua, transparente para visualizar el paso del agua.
- Soporte para accesorios, posibilidad de colocar todos los accesorios en la misma máquina.
- Posición de trabajo vertical.
- Motor de inducción, el movimiento de los pistones se realiza por medio de bomba por cigüeñal, cabezal de la bomba en latón y pistones recubiertos de cerámica.
- Con ruedas de goma (marca Makita).

Características técnicas

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Potencia | 2.500 W |
| Presión máx. | 150 bar |
| Flujo máx. | 500 L/h |
| Máx. temperatura de entrada de agua | 50 °C |
| Peso | 26,9 Kg |
| Longitud del cable | 5 m |
| Dimensiones. LxAnxAI | 370 x 360 x 880 mm |
| Longitud de la manguera | 10 m |
| Manguera de goma reforzada | ✓ |
| Depósito de detergente integrado | ✓ |
| Emisión de vibración | 2,74 m/seg ² |
| Incertidumbre (K) de vibración | 1,50 m/seg ² |
| Presión sonora | 80,10 dB(A) |
| Potencia sonora | 88,00 dB(A) |
| Incertidumbre (K) sonora | 3,00 dB(A) |

Equipo básico:

- Pistola metálica
- Lanza con boquilla
- Lanza con boquilla
- Manguera de alta presión