

Nueva gama de baterías 10.8V.

- Nuevo taladro atornillador de 10.8V.
- 18 posiciones de par de apriete + taladro.
- 2 velocidades mecánicas.
- Portabrocas autoblocante, cambio más rápido de los accesorios con una sola mano.
- Equipada con la nueva batería con indicador de carga para evitar que se quede sin energía durante el trabajo.
- LED en la parte frontal que ilumina el punto de trabajo para mayor visión del usuario.
- Mango ergonómico recubierto a elastómero para un mejor agarre.
- Mango ergonómico recubierto a elastómero para un mejor agarre.
- Con gancho para el cinturón
- Batería de 2,0Ah de carga rápida gracias al sistema de refrigeración del cargador que evita que se caliente la batería durante la carga.



Características técnicas

Peso	1,1 Kg
Tensión de la batería	10.8 V
Tiempo de carga	30 min
Tipo de batería	Li-ion
Amperaje de la batería	2,0 Ah
Velocidad variable (interruptor)	✓
Bloqueo del eje	✓
Velocidades mecánicas	2
R.p.m baja	0 - 450 Rpm
R.p.m alta	0 - 1.700 Rpm
Par máx. de apriete junta dura	30 Nm
Par máx. de apriete junta blanda	14 Nm
Freno eléctrico	✓
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	70,00 dB(A)
Potencia sonora	80,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)
Iluminación integrada	✓

Equipo básico:

- BATERIA BL1020B 10,8V (2x)
- DC10SA CARGADOR 10,8V