

# DEWALT

**PERFORM  
PROTECT**



## D25481K

Martillo Combinado 5kg 1050W - 40mm 6,1J - SDS Max

### Argumentos de Venta

- Ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y mampostería desde 12 hasta 40 mm de diámetro. Perforaciones hasta 90 mm
- Diseño compacto, ligero y ergonómico que maximiza el control y facilita el acceso a espacios reducidos
- Parada de Rotación para aplicaciones de cincelado; y Parada de Impacto para taladrar con núcleos de diamante seco
- Perform&Protect: baja vibración: 9.4 m/s<sup>2</sup>, reduce la fatiga del usuario

### Equipo estándar

- Empuñadura multi-posición
- Maletín

### Especificaciones

Potencia	1050 W
Porta-herramienta	SDS-Max
Energía de Impacto (EPTA 05/2009)	6.1 J
Velocidad en vacío	540 rpm
Impactos por minuto	3150 ipm
Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón]	40 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Brocas centradoras]	65 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Corona perforadora]	100 mm
Peso	5.9 kg
Vibración Mano/Brazo - Perforación en hormigón	9.4 m/s <sup>2</sup>