

Información y Detalles bomba Zodiac Flopro para Piscinas

	FloPro™ 50M	FloPro™ 75M	FloPro™ 75T	FloPro™ 100M	FloPro™ 100T	FloPro™ 150M	FloPro™ 150T	FloPro™ 200M	FloPro™ 200T
Referencia	WP000057	WP000058	WP000059	WP000060	WP000061	WP000062	WP000063	WP000064	WP000065
Modo de funcionamiento	Conectado esclavo al contactor de la bomba de filtración								
Velocidad nominal	2.850 RPM								
Seguridad	Parada automática en caso de sobretensión / sobrecalentamiento								
Volumen cesto del pre-filtro	2,6 L								
Tubería compatible	DN50 mm y DN63 mm (entrada/ salida bomba roscada 2", racors de reducción 63/50mm (suministrados)								
Utilización	Agua clara y agua salada de hasta 6 g/L (6.000 ppm)								
Tipo de motor	Motor asincrónico de alto rendimiento, TEFC*, Aislamiento clase F								
Rendimiento	> 80 % (según normativa IE3, modelo trifásico)								
Potencia útil CV (P2)	0,50	0,75	0,75	1,00	1,00	1,50	1,50	2,00	2,00
Potencia útil kW (P2)	0,37	0,55	0,55	0,75	0,75	1,00	1,00	1,50	1,50
Amperaje máx. (A)	3,5	3,5	1,2	4,2	1,6	6,0	3,2	7,6	3,5
Alimentación	Mono	Mono	Tri	Mono	Tri	Mono	Tri	Mono	Mono
Caudal a 10 mce (m3 /h)	10,3	13,2	13,2	15,8	15,8	20,8	20,8	27,0	27,0
Caudal máximo (m3 /h)	16,8	18,6	18,6	22,9	22,9	27,4	27,4	35,5	35,5
Altura manométrica máxima (m)	17,8	20,7	20,7	21,5	21,5	22,3	22,3	24,5	24,5
Temperatura máxima del agua	35 °C								
Índice de protección	IPX5								
Alimentación 50 Hz	220-240 VAC								