

AMF - PLUS

Acumuladores hidroneumáticos de membrana Grupos de presión



- ▶ Especialmente concebidos para prolongar su vida y minimizar su mantenimiento
- ▶ Membrana no recambiable según EN 13831, apta para agua potable
- ▶ Pintura polvo azul, especial para intemperie (RAL 5012)
- ▶ Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo: 10 Bar
Precarga: 3 Bar (Nitrógeno)
Temperatura de servicio: -10° C / 100° C
Conexión de agua: Acero inoxidable R 1" - GM

Modelos sin patas 10 Bar



Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)
06100210	2 AMF-PLUS	2	0,8	110	245
06100510	5 AMF-PLUS	5	2	200	250
06100810	8 AMF-PLUS	8	2,5	200	340
06101210	12 AMF-PLUS	12	3,2	270	310
06102010	20 AMF-PLUS	20	4	270	415
▶ 06102410	24 AMF-PLUS	24	5,6	270	470
06102510	25 AMF-PLUS	25	5,6	320	430
06103510	35 AMF-PLUS	35	7	360	475
06105010	50 AMF-PLUS	50	10	360	620

▶ **NOTA:** La presión máxima de trabajo del 24 AMF-PLUS es 8 Bar.



Modelos con patas 10 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)
06103511	35 AMF-P	35	10	360	615
06105011	50 AMF-P	50	12	360	750



Modelos horizontales con soporte 10 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	L (mm)
06102012	20 AMF-S	20	6	270	300	420
06105012	50 AMF-S	50	12	360	390	620